



广东奥博特实业有限公司

Guangdong ABT Industrial Co.,Ltd

地址:深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路2号
ADD:No. 2, Jili Road, Pingxi Community, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen City CHINA
网址: <http://www.itxpower.net> <http://www.fonida.com>
电话: 0755-28513310 传真: 0755-28703310 E-mail: sales@itxpower.net

3PL05XXS 系列 智能型锂电池充电器

一、产品图片:



二、技术规格:

序号	项 目	单位	特 征 值				
输入特性							
01	额定输入	Vac	100 ~ 240 50/60Hz				
输出特性							
02	充电器型号		3PL0504S	3PL0508S			
03	额定输出电压	V dc	4.2	8.4			
04	输出电压范围	V dc	3 ~ 4.25	6 ~ 8.5			
05	恒流充电电流	A	0.8 ± 0.1	0.6 ± 0.1			
06	适用电池规格	Ah	3.6V 0.8~4.4Ah	7.2V 0.7~3.6Ah			
07	充电关断条件	-	U>4.2V & I<0.1A	U>8.4V & I<0.1A			
08	最大输出功率	W	5	5			
09	输出短路保护	-	有	有			
10	输出反接保护	-	无	无			
11	LED 指示灯标识		红绿双色指示: 红色: 快充 绿色: 完成/待机				
12	效率	%	>60				
环境条件							
13	工作温度范围	°C	-10 ~ +40				
14	工作湿度范围	RH	≤90%				
15	存储温度	°C	-40 ~ +70				
16	存储湿度	RH	<95%				
17	冷却方式	-	自然冷却				
18	抗振动	-	5MM/50HZ/600S				
机械尺寸							
19	外形尺寸	mm	61*49X25				
20	输出线材规格	-	客户指定				
安全特性							
21	外壳面最大温升	°C	< 40				
22	安全规格标准	-	EN60950 UL1310				
23	EMC 特性	-	EN55022				
24	MTBF	hrs	30000				